












CARLINE[®]
it's *RightWay*...

oma  cz

NOVÁ ŘADA OLEJŮ PRO MODERNÍ MOTORY



CARLINE[®] EXTREME LL 0W-20 | CARLINE[®] EXTREME F 5W-20 | CARLINE[®] EXTREME PSA 5W-30 | CARLINE[®] EXTREME R 5W-30 |
CARLINE[®] EXTREME LL 5W-30 | CARLINE[®] EXTREME F 5W-30 | CARLINE[®] EXTREME PD 5W-40 | CARLINE[®] EXTREME 5W-40 |
CARLINE[®] EXTREME 10W-40 | CARLINE[®] EXTREME DIESEL 10W-40 | CARLINE[®] EXTREME 15W-40

CARLINE® EXTREME LL 0W-20	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Celoroční plně syntetický motorový olej nejvyšší výkonnosti. Je vyroben ze syntetických základových olejů nejvyšší kvality a zušlechťujících přísad poslední vývojové generace (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní aj.). Snižuje pasivní odpory motoru čímž umožňuje významnou úsporu pohonných hmot.	
Specifikace: SAE 0W-20; API SP (RC); ACEA C5; VW 508.00/509.00; VW TL 52577; PORSCHE C20	
CARLINE® EXTREME F 5W-20	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Vysoce výkonný celoroční lehkoběžný syntetický motorový olej s vysokou stříhovou stabilitou a se středně vysokým obsahem popela, fosforu a síry. Je vyroben ze syntetických základových olejů nejvyšší kvality a zušlechťujících přísad snižujících tření. Umožňuje výraznou úsporu paliva a omezení emisí výfukových plynů.	
Specifikace: SAE 5W-20; API SP (RC); ILSAC GF-6A; FORD WSS-M2C930-A/B, 925-A/B, 945-B1, 948-B; GM dexos1 Gen2; GM 6094M; FIAT 9.55535-CR1; CHRYSLER MS-6395/13340; HONDA HTO-06; JAGUAR STJLR.51.5122; LAND ROVER STJLR.51.5122; MAZDA; SUZUKI	
CARLINE® EXTREME PSA 5W-30	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Vysoce výkonný celoroční lehkoběžný syntetický motorový olej se středně vysokým obsahem popela, fosforu a síry. Je vyroben ze syntetických základových olejů nejvyšší kvality a zušlechťujících přísad poslední generace. Díky nízké viskozitě a nízkému koeficientu tření umožňuje úsporu paliva a výrazné omezení emisí výfukových plynů.	
Specifikace: SAE 5W-30; API SN; ACEA C2/C3; PSA B71 2290; VW 505.01; MB 229.31/229.51/229.52; FORD WSS-M2C934-A/B; GM DEXOS2; CHRYSLER MS-11106; FIAT 9.55535-S1/S3; RENAULT RN17/RN 0700/0710; BMW LL-04; TOYOTA 08880-83388/83389; MAZDA 183418/183419; JAGUAR STJLR.03.5005; LAND ROVER STJLR.03.5005; IVECO 18-1811 CLASSE SC1	
CARLINE® EXTREME R 5W-30	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Vysoce výkonný celoroční lehkoběžný syntetický motorový olej s vysokou stříhovou stabilitou a se sníženým obsahem popela, fosforu a síry. Je vyroben ze syntetických základových olejů nejvyšší kvality a zušlechťujících přísad poslední generace. Umožňuje úsporu paliva a výrazné omezení emisí výfukových plynů.	
Specifikace: SAE 5W-30; API SN/CH-4; ACEA C4; RENAULT RN 0720; MB 226.51; NISSAN Dieselové motory s DPF	
CARLINE® EXTREME LL 5W-30	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Vysoce výkonný celoroční plně syntetický motorový olej typu Longlife se sníženým obsahem popela, síry a fosforu. Je vyroben ze syntetických základových olejů nejvyšší kvality a zušlechťujících přísad poslední vývojové generace (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní aj.). Poskytuje vynikající ochranu motoru i katalyzátorům výfukových plynů.	
Specifikace: SAE 5W-30; API SN; ACEA C3; VW 504.00/507.00; MB 229.51; GM DEXOS 2; BMW Longlife-04; PORSCHE C30	
CARLINE® EXTREME F 5W-30	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Moderní, plně syntetický motorový olej vyvinutý tak, aby splňoval nejpřísnější požadavky na moderní motory. Je doporučen pro použití u všech typů motorů s požadavky podle níže uvedených specifikací. Je vhodný zejména pro značku vozů Ford.	
Specifikace: SAE 5W-30; API SN; ACEA A5/B5; FORD WSS-M2C913-A/B/C/D; VOLVO VCC 95200377; VW 503.00; MB 229.6; JAGUAR STJLR.03.5003; LAND ROVER STJLR.03.5003	
CARLINE® EXTREME PD 5W-40	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Výkonný syntetický motorový olej pro osobní a lehké užitkové automobily se středně sníženým obsahem popela (MID-SAPS), který je vhodný pro extrémně chladné i teplé podnebí. Je určen zejména k mazání moderních benzinových a naftových motorů (i přeplňovaných) osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel včetně motorů PDi (čerpadlo - tryska).	
Specifikace: SAE 5W-40; ACEA C3; API SN/SM/CF; VW 502.00/505.00/505.01; MB 229.31/229.51; Ford WSS-M2C917-A; GM Dexos 2; Renault RN 0700/RN 0710; Fiat 9.55535-S2; BMW Longlife-04; Porsche A40	
CARLINE® EXTREME 5W-40	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Celoroční plně syntetický motorový olej nejvyšší výkonnosti. Je založen na synergii moderních syntetických základových olejů a zušlechťujících přísad poslední vývojové generace, která propůjčuje oleji vysokou životnost a maximální ochranu proti opotřebení. Výborné nízkoteplotní vlastnosti umožňují úsporu paliva a snížení emisí výfukových plynů.	
Specifikace: SAE 5W-40; ACEA A3/B4; API SN/SM/CF; VW 502.00/505.00; MB 229.3/229.5; BMW Longlife-04; Renault RN 0700/RN 0710	
CARLINE® EXTREME 10W-40	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Celoroční polosyntetický motorový olej nejvyšší výkonnosti. Je vyroben na bázi vysoce kvalitních základových olejů a zušlechťujících přísad poslední vývojové generace (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní aj.). Účinně pomáhá udržet špičkovou výkonnost motoru i za velmi náročných podmínek provozu.	
Specifikace: SAE 10W/40; API SL/SJ/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; VW 501.01/502.00/505.00; MB 229.1/229.3	
CARLINE® EXTREME Diesel 10W-40	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Celoroční, polosyntetický motorový olej mimořádné výkonnosti určený zejména pro dieslové agregáty. Je vyroben ze směsi vysoce jakostních ropných a syntetických základových olejů a moderních zušlechťujících přísad poslední vývojové generace (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní aj.).	
Specifikace: SAE 10W-40; API CH-4/SL; ACEA A3/B3; VW 500.00/501.01/502.00/505.00; MB 229.3/229.1; PSA B71 2294; RENAULT RN 0700/RN 0710	
CARLINE® EXTREME 15W-40	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Celoroční výkonný motorový olej. Je vyroben z vysoce jakostních ropných základových olejů s nízkou odparností, získaných moderní hydrogenační technologií a zušlechťujících přísad poslední vývojové generace (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní aj.). Poskytuje účinnou ochranu proti oxidaci a tvorbě úsad i za těžkých provozních podmínek.	
Specifikace: SAE 15W/40; API SL/SJ/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; VW 501 01/505 00; MB 229.1	