

KATALOG PRODUKTŮ

oma  cz

AUTOMOBILOVÉ OLEJE • PRŮMYSLOVÉ OLEJE • AUTOCHEMIE • AUTOKOSMETIKA



O SPOLEČNOSTI

Společnost OMA CZ, a.s. je jedna z největších tradičních, ryze českých výrobních, distribučních a poradenských společností v oblasti mazacích olejů, plastických maziv, autochemie, asfaltových výrobků a automobilových paliv.

Vlastními produktovými řadami společnosti OMA CZ, a.s. jsou CARLINE®, LUBLINE®, GREASELINE®, CLEANLINE® a Biooma.

Díky celorepublikovému pokrytí distribučními sklady: Stráž pod Ralskem, Mělník, Krakovany, Ostrov, Pracejovice, Starý Plzenec, Olomouc a Černá Hora; mnoha kvalifikovanými obchodně-technickými zástupci (certifikovaní tribotechnici – tribodiagnostici) a vlastní logistikou je společnost OMA CZ, a.s. schopna poskytovat komplexní, odborný, flexibilní a rychlý servis všem svým zákazníkům.

Distributorem pro Slovensko je dceřiná společnost OMA CZ Slovakia s.r.o. s distribučními sklady v Holíči a Partizánskem.



OBSAH



AUTOMOBILOVÉ OLEJE 3

Motorové oleje pro osobní a lehká užitková vozidla	3
Motorové oleje pro nákladní automobily a autobusy	4
Motorové oleje pro starší typy automobilů	5
Oleje pro dvoutaktní motory	5
Oleje pro zemědělskou a stavební techniku	6
Oleje pro zahradní techniku	7
Oleje převodové a pro automatické převodovky a servořízení	7

PRŮMYSLOVÉ OLEJE 9

Oleje hydraulické	9
Oleje oběhové, převodové a pro kluzná vedení	9
Oleje kompresorové	10
Procesní oleje a obráběcí kapaliny	10
Oleje biologicky odbouratelné	11
Plastická maziva	11
Teplonosné kapaliny	13



AUTOCHEMIE.....15

Náplně do ostřikovačů.....	15
Rozmrazovače	16
Chladicí kapaliny	16
Brzdové kapaliny	19
Aditiva	20



AUTOKOSMETIKA21

Mechanické rozprašovače.....	21
Tlakové spreje	22
Ostatní	23



TECHNICKÉ KAPALINY 24



DOPLŇKOVÝ SORTIMENT 26



AUTOMOBILOVÉ OLEJE

Motorové oleje pro osobní a lehká užitková vozidla



Název produktu	Viskozitní třída SAE	Průměrná hustota při 15 °C (kg/m ³)	Výkonnostní normy	Distribované balení
CARLINE® Sprint Syntec LL 5W-30	5W-30	0,853	API SM/CF; C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW Longlife-04	1 l; 4 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Syntetický vysoce výkonný motorový olej typu Long Life pro vozidla s filtry pevných částic. S prodlouženým servisním intervalem.				
CARLINE® Sprint Syntec F 5W-30	5W-30	0,849	API SL/CF, ACEA A1/B1, A5/B5, Ford WSS-M2C-913-D	1 l; 4 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Syntetický vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej speciálně určen pro vozidla Ford. Je vhodný i pro motory spalující LPG.				
CARLINE® Sprint Syntec 5W-40	5W-40	0,854	API SM/CF, MB 229.3, BMW longlife-01, VW 502.00/505.00	1 l; 4 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Syntetický výkonný motorový olej pro široké použití v osobních i lehkých dodávkových vozidlech.				
CARLINE® Sprint Syntec PD 5W-40	5W-40	0,855	API SM; SN/CF, ACEA C 3, VW 505.01, 502.00, 505.00, Ford WSS-M2C917-A; Porsche A 40; MB 229.31; 226,5; RN 0700/0710	1 l; 4 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Syntetický vysoce výkonný motorový olej speciálně určen pro motory PD (přímý vstřik nafty čerpadlo – tryska).				
CARLINE® Super SX Semisyn 10W-40	10W-40	0,868	API SN; SM/CF, ACEA A3/B4, RN 0700; MB 229.1	1 l; 4 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Polosyntetický výkonný motorový olej pro široké použití v osobních i lehkých dodávkových vozidlech.				
CARLINE® Super SX Diesel 10W-40	10W-40	0,875	API CI-4, ACEA E7; A3/B3/B4, MB 228.3; 229.1	1 l; 4 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Polosyntetický výkonný motorový olej speciálně určen pro dieselové a turbodieselové motory osobních a lehkých automobilů.				
CARLINE® Super GX Mineral 15W-40	15W-40	0,874	API CG-4/SL, ACEA E2, MB 228.1, MAN 271	1 l; 4 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Výkonný motorový olej určený pro moderní motory osobních i nákladních automobilů.				

Motorové oleje pro nákladní automobily a autobusy



Název produktu	Viskozitní třída SAE	Průměrná hustota při 15 °C (kg/m³)	Výkonnostní normy	Distribované balení
CARLINE® Low Truck Plus 5W-30	5W-30	0,851	ACEA E6/E7/E9, API CJ-4, MAN 3677, 3477, 3271-1, MB 228.51, 228.31, VOLVO VDS-3/4, VOLVO CNG, RENAULT RGD, RXD, DAF HP-2; MACK EO-M Plus, CATERPILLAR ECF-3; MTU Type 3.1; Cummins CES 20081	10 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Vysoce výkonný syntetický olej typu Low SAPS určený pro mazání moderních nízkoemisních vznětových motorů.				
CARLINE® Low Truck 5W-30	5W-30	0,884	API CI-4, ACEA E6/E7, MB 228.51, MAN M 3477/3271-1, MTU Type 3.1, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Mack EO-M, Deutz DQC-III-10LA; Cummins 20076/20077	10 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Syntetický vysoce výkonný motorový olej typu Low SAPS pro naftové motory nákladních vozidel, vybavené zařízením EGR, SCR a filtrem pevných částic.				
CARLINE® Low Truck 10W-30	10W-30	0,873 (20 °C)	ACEA E9/E7, API CJ-4/SM, Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a, Volvo VDS-4, MB 228.31, MAN M 3575, Cummins CES 20081, Renault VI RLD-3; Scania LowAsh; Mack EO-O premium Plus	10 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Vysoce výkonný motorový olej (SHPD) pro dieselové motory nákladních automobilů, zejména doporučen u vozidel s moderními systémy následného zpracování výfukových plynů splňující limity EURO 4 a EURO 5.				
CARLINE® Low Truck 10W-40	10W-40	0,875	API CI-4, ACEA E6, E9, MAN M3477, MB 228.51, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2/ RXD, MTU Type 3.1, DEUTZ DQC-III-10 LA, Cummins CES 20076/77/20081	10 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Syntetický vysoce výkonný motorový olej typu Low SAPS pro naftové motory nákladních vozidel vybavené zařízením EGR, SCR a filtrem pevných částic.				
CARLINE® SX Truck Plus 10W-40	10W-40	0,868	API CJ-4, ACEA, E7, E9; MB 228.51, MAN M 3477; 3575; 3271-1; Volvo VDS-4; Deutz DQC IV-10LA, Renault RLD-2-3, CAT ECF-3; MTU Type 3.1; Cummins CES 20081; MACK EO-O; EO-N premium+	10 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Polosyntetický vysoce výkonný motorový olej pro namáhané motory nákladních automobilů.				



Název produktu	Viskozitní třída SAE	Průměrná hustota při 15 °C (kg/m³)	Výkonnostní normy	Distribované balení
CARLINE® SX Truck 10W-40	10W-40	0,875	API CI 4/SL, ACEA E7, A3/B4, Global DHD-1, MB 228.3, 229.1, MAN M 3275-1, Volvo VDS-3, Scania LDF -1; RLD -2; Cummins 20076-77/77/78; MTU type-2; Mack MO-N; Global DHD-1; Jaso DH-1	10 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Polosyntetický výkonný motorový olej pro namáhané motory nákladních automobilů.				
CARLINE® GX Truck Plus 15W-40	15W-40	0,868	API CI-4/SL, ACEA E7, E5, E3, A3/B4/B3, MB 228.3, 229.1, MAN M 3275-1, Avia, Cummins 20076/77/78; CAT ECF-1A; ECF-2; DAF EUR-3; Volvo VDS-3; Tedom 258,3; RLD-2; MTU type-2	10 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Minerální motorový olej určený především pro vysoce přeplňované motory.				
CARLINE® GX Truck 15W-40	15W-40	0,874	API CG-4/SL, ACEA E2, A3/B4, MB 228.1, MAN 271, MTU Typ 1, Volvo VDS, Tatra TDS 30/12; Tedom 258-2; Avia; Zetor	10 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Motorový olej určený pro vznětové i zážehové motory pracující v náročném provozu.				

Motorové oleje pro starší typy automobilů

Název produktu	Viskozitní třída SAE	Průměrná hustota při 15 °C (kg/m³)	Výkonnostní normy	Distribované balení
CARLINE® M6A	30	0,884	API SB, SAE 30	1 l; 4 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Minerální olej určený pro mazání starších málo zatížených benzínových motorů.				
CARLINE® M6AD	40	0,884	API SC/CB, SAE 40	1 l; 4 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Minerální motorový olej určený pro méně namáhané benzínové a dieselové motory.				
CARLINE® M7ADSIII	15W-40	0,875	API CF-4/SG	1 l; 4 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Vícetupňový minerální olej pro dieselové i benzínové motory. Je určený pro smíšený vozový park.				
CARLINE® M8AD	15W-50	0,870	API SE/CC, SAE 15W-50	1 l; 4 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Vícetupňový minerální olej pro benzínové a atmosférické dieselové motory.				

Oleje pro dvoutaktní motory

Název produktu	Viskozitní třída SAE	Průměrná hustota při 15 °C (kg/m³)	Výkonnostní normy	Distribované balení
CARLINE® M2T Super	40	0,880	API TC, JASO FC	500 ml; 10 l
Olej pro mazání moderních dvoutaktních benzínových motorů mazaných směsí oleje s benzínem. Doporučený míšící poměr je 1:40 nebo dle doporučení výrobce.				

Název produktu	Viskozitní třída SAE	Průměrná hustota při 15 °C (kg/m³)	Výkonnostní normy	Distribované balení
CARLINE® M2T	40	0,875	API TB, SAE 40	100 ml; 250 ml; 500 ml; 1 l; 10 l; 30 l; 180 kg
Olej pro mazání dvoutaktních benzínových motorů mazaných směsí oleje s benzínem. Doporučený míscí poměr je 1:40 nebo dle doporučení výrobce.				

Oleje pro zemědělskou a stavební techniku



Název produktu	Viskozitní třída SAE	Průměrná hustota při 15 °C (kg/m³)	Výkonnostní normy	Distribované balení
CARLINE® Multi 10W-30	10W-30	0,870	API CG-4/SF, ACEA E3, API GL-4, SAE 10W-30, Massey Ferguson M 1139, 1135; M 1144, M 1145, MB 227.1, 228.1, John Deere JDM J27, J20C/D, Case MS 1209, Allison C-4, Ford ESN-M2C-41B, -134D, -159 B/C, Ford-New Holland 82009201/2/3, Caterpillar TO-2; ZF MLO6A, B, C; 07B, Zetor	10 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Univerzální olej typu STOU pro zemědělské, stavební a ostatní stroje k mazání motorů, mechanických převodovek, hydraulických systémů i „mokrých“ brzd.				
CARLINE® UTTO		0,870	API GL-4, ISO VG 68; Volvo WB 101; John Deere J 20 C/D; Ford M2C 134D; M2C 86(AB); M2C 134AC; Massey Ferguson CMS M 1135/1135; New Holland 82948718; CAT TO-2	10 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Univerzální olej typu UTTO pro zemědělské, stavební a ostatní stroje k mazání mechanických převodovek, hydraulických systémů i „mokrých“ brzd.				
CARLINE® Trans 10W	10W	0,890	SAE 10W; API CF/CF2, Caterpillar TO-4, Allison C-4; Komatsu KES 07.868.1	10 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Převodový olej typu HTF pro zemědělské a ostatní stroje s kombinovanými převodovými a hydraulickými systémy i s „mokrými“ brzdami.				
CARLINE® Trans 30W	30W	0,889	SAE 30W; API CF/CF2, Caterpillar TO-4, Allison C-4; Komatsu KES 07.868.1	10 l; 30 l; 180 kg; volně kg
Převodový olej typu HTF pro zemědělské a ostatní stroje s kombinovanými převodovými a hydraulickými systémy i s „mokrými“ brzdami.				



Oleje pro zahradní techniku

Název produktu	Viskozitní třída SAE	Průměrná hustota při 15 °C (kg/m³)	Výkonnostní normy	Distribované balení
CARLINE® Garden 2T	20W-30	0,869	API TC, JASO FD, ISO-L-EGD	500 ml s dávkovačem; 500 ml; 1 l; 10 l; 30 l
Výkonný polosyntetický olej pro mazání dvoutaktních benzínových motorů mazaných směsí oleje s benzínem. Určen zejména pro motorové pily, křovinořezy apod. Červená barva.				
CARLINE® Garden 2T LS		0,880	API TC, ISO-L-EGD/OEM, JASO FD, Husqarna 346	500 ml s dávkovačem; 500 ml; 1 l; 10 l; 30 l
Polosyntetický vysoce výkonný olej pro mazání moderních namáhaných vysokootáčkových benzínových motorů zejména motorových pil, křovinořezů apod. Modrá barva.				
CARLINE® Garden 4T	30	0,868	SAE 30, API SJ/CF	500 ml; 1 l; 10 l; 30 l
Olej pro čtyřtákní vysokootáčkové motory malé zahradní a zemědělské techniky.				
CARLINE® Garden 4T 10W-30	10W-30	0,870	API CG-4/SF, ACEA E3, John Deere JDM J27, J20C, NEW Holland-82009201/2/3	500 ml; 1 l; 10 l; 30 l
Výkonný olej pro mazání čtyřtákních motorů veškeré malé zahradní a zemědělské techniky, zejména sekačky, traktory, golfové vozíky, frézy, manipulační technika, centrály apod.				
CARLINE® Garden BIO 68		0,890		1 l; 5 l; 10 l; 30 l
Výkonný biologicky odbouratelný olej pro ztrátové mazání vhodný zejména pro řetězy motorových i stacionárních pil.				
CARLINE® Garden HLP 22		0,865	ISO VG 22	1 l; 5 l; 10 l; 30 l
Hydraulický olej speciálně určený pro štípačky dřeva a ostatní zahradní, lesní, dílenská a zemědělská zařízení.				

Oleje převodové a pro automatické převodovky a servořízení


Název produktu	Viskozitní třída SAE	Průměrná hustota při 15 °C (kg/m³)	Výkonnostní normy	Distribované balení
CARLINE® Gear 75W-90 Synt	75W-90	0,879	API GL-4, API GL-5	1 l; 10 l; 30 l; 180 kg
Syntetický převodový olej pro mechanické převodovky a nápravy osobních a užitkových automobilů s dlouhými servisními intervaly.				
CARLINE® Gear 80W-90 Uni	80W-90	0,898	API GL-4, GL-5, MT-1, MAN 3343 M (delší intervaly výměn dle manuálu!), MB 235.0, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B/05A/08/12E/16B/17B/19B/21A, Arvin Meritor Transmission 076-D, DAF transmission Axle, Iveco, Renault Axle	1 l; 10 l; 30 l; 180 kg
Univerzální výkonný převodový olej pro mazání širokého spektra namáhaných převodových ústrojí zejména převodovek a rozvodovek s ručním i jiným řazením, kde je předepsána API GL-4 i API GL-5.				
CARLINE® Gear 75W	75W	0,865	API GL-4, VW 726Y, MIL-L-2105	1 l; 10 l; 30 l; 180 kg
Olej pro mechanické převodovky a rozvodovky, vhodný pro celoroční používání v moderních automobilech, výhodná aplikace za nízkých i vysokých teplot.				

Název produktu	Viskozitní třída SAE	Průměrná hustota při 15 °C (kg/m³)	Výkonnostní normy	Distribované balení
CARLINE® Gear 80W	80W	0,885	API GL-4, ZETOR; MAN 341 typ Z1/E1; MIL-L 2105	1 l; 4 l; 10 l; 30 l; 180 kg
Převodový olej pro moderní mechanické převodovky použitelný celoročně, zejména za snížených teplot.				
CARLINE® Gear 80W-90	80W-90	0,885	API GL-4, MIL-L 2105C; ZF TE-ML 02A/08A	1 l; 10 l; 30 l; 180 kg
Převodový vícerozsahový olej pro moderní převodovky širokého spektra vozidel. Vhodný pro celoroční použití.				
CARLINE® Gear 80W-90H	80W-90H	0,885	API GL-5, MIL-L-2105 C/D, MB 235.0, MAN 342 M1	1 l; 10 l; 30 l; 180 kg
Převodový vícerozsahový olej pro převodová ústrojí širokého spektra vozidel. Vhodný pro celoroční použití.				
CARLINE® Gear LS	80W-90H	0,880	API GL-5 LS; API MT-1; Ford WSD-M2C200-C	1 l; 10 l; 30 l; 180 kg
Olej pro samosvorné diferenciály a diferenciály s omezeným prokluzem. Olej obsahuje tzv. „Limited Slip“ přísady.				
CARLINE® Gear 85W-140H	85W-140	0,895	SAE 85W-140; API GL-5; ZF TE-ML 05A, 07A a 12A; MIL-L-2105D	10 l; 30 l; 180 kg
Olej pro mechanické převodovky a rozvodovky s hypoidním ozubením s vyšší viskozitou.				
CARLINE® Gear 90	90	0,910	API GL-4; MIL-L-2105	1 l; 4l; 10 l; 30 l; 180 kg
Převodový olej pro moderní mechanické převodovky použitelný celoročně, při požadavcích na vyšší viskozitu oleje.				
CARLINE® Gear 90H	90	0,910	API GL-5; MAN 342 typ M1; MIL-L- 2105D	1 l; 4l; 10 l; 30 l; 180 kg
Převodový olej pro převodová ústrojí, použitelný celoročně, při požadavcích na vyšší viskozitu oleje.				
CARLINE® Automatic III G		0,855	GM Dexron III H/G/F, Ford Mercon, Allison C-4, MAN 339 Z1 a V1, MB 236.1, Voith 55.6335 (dříve G 607), Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 03/D/04D/09/11/14A/17C	1 l; 10 l; 30 l; 180 kg
Univerzální olej pro automatické převodovky, hydrostatické systémy řízení, měniče apod. u širokého spektra vozidel.				
CARLINE® Automatic II D		0,870	GM Dexron II D, MAN 339 Z1 a V1, MB 236.5; 236.7, ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11/14A/17C, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Voith 55.6335.32 (dříve G 607)	1 l; 10 l; 30 l; 180 kg
Univerzální olej pro automatické převodovky, hydrostatické systémy řízení, měniče apod. u širokého spektra vozidel.				



PRŮMYSLOVÉ OLEJE

Oleje hydraulické



Název produktu	Viskozitní třída ISO VG	Průměrná hustota při 15 °C (kg/m³)	Výkonnostní normy	Distribuované balení
LUBLINE® HEES 46	46	0,920	Typ HEES dle VDMA 24 568	10 l; 30 l; 180 kg
Hydraulický, biologicky odoubratelný olej na bázi syntetických esterů.				
LUBLINE® OTHP 32	32	0,880	ISO VG 32; odpovídá Voith GM-type 3	1 l; 4 l; 10 l; 30 l; 180 kg
Speciální olej pro hydrodynamické mechanismy (ATF) stacionárních i mobilních strojů použitelný i v průmyslu.				
LUBLINE® HLP 22; 32; 46; 68	22; 32; 46; 68	0,865	ISO VG 22; 32; 46; 68; CETOP RP 91-H-HM, ISO-L-HM-6743, DIN 51524/II-HLP	10 l; 30 l; 180 kg
Hydraulický olej pro extrémně zatížené hydraulické systémy, poháněcí ústrojí, pístová a rotační vysokotlaká čerpadla.				
LUBLINE® HVLP 32; 46; 68	32; 46; 68	0,875	ISO VG 32; 46; 68, CETOP RP 91H-HV, ISO-L-HV-6743, DIN 51524/III-HVLP	10 l; 30 l; 180 kg
Vícetupňový hydraulický olej pro hydraulické systémy provozované celoročně v nechráněném prostředí.				

Oleje oběhové, převodové a pro kluzná vedení

Název produktu	Viskozitní třída ISO VG	Průměrná hustota při 15 °C (kg/m³)	Výkonnostní normy	Distribuované balení
LUBLINE® OL 22; 32; 46; 68	22; 32; 46; 68	0,880	ISO VG 22; 32; 46; 68, ISO-L-FC-6743, DIN 51502:C	10 l; 30 l; 180 kg
Ložiskový olej pro dlouhodobé náplně mazacích a hydrostatických soustav strojů, mazání ložisek a některých převodovek.				

Název produktu	Viskozitní třída ISO VG	Průměrná hustota při 15 °C (kg/m³)	Výkonnostní normy	Distribované balení
LUBLINE® CLP 100; 150; 220; 320	100; 150; 220; 320	0,890	ISO VG 100; 150; 220; 320; DIN 51517/III-CLP, U.S. STEEL 224, AGMA 9005-D94, FRENCH STEEL FT 158	10 l; 30 l; 180 kg
Převodový olej pro namáhané průmyslové převodovky. Lze jej úspěšně použít jako oběhový a ložiskový olej.				
LUBLINE® GLIDE 46; 68; 100; 220	46; 68; 100; 220	0,890	ISO VG 46; 68; 100; 220; ISO-L-G-6743, DIN 51502:CGLP	10 l; 30 l; 180 kg
Olej pro horizontální a vertikální kluzná vedení, zabraňující trhavým pohybům (stick-slip).				

Oleje kompresorové

Název produktu	Viskozitní třída ISO VG	Průměrná hustota při 15 °C (kg/m³)	Výkonnostní normy	Distribované balení
LUBLINE® VDL 46	46	0,870	ISO VG 46, ISO 6743/3A - DAJ, DIN 51506 - VDL, ČKD KOMPRESORY, a.s., ČKD TURBOKOMPRESORY, a.s., ČKD PRAHA ENERGO, a.s., ČKD ŽANDOV, a.s., ATMOS, s.r.o., YAMAS	1 l; 10 l; 30 l; 180 kg
Kompresorový olej pro mazání vzduchových a plynových kompresorů a průmyslových převodovek.				
LUBLINE® VDL 100	100	0,875	ISO VG 100, ISO 6743/3A - DAC, DIN 51506 - VDL, ČKD KOMPRESORY, a.s., ČKD TURBOKOMPRESORY, a.s., ČKD PRAHA ENERGO, a.s., ČKD ŽANDOV, a.s., ATMOS, s.r.o., YAMAS	1 l; 10 l; 30 l; 180 kg
Kompresorový olej pro mazání vzduchových a plynových kompresorů a průmyslových převodovek.				
LUBLINE® COMP 100	100	0,900	ISO VG 100, 6743: L-DAB, DIN 51506: VBL, VCL	10 l; 30 l; 180 kg
Kompresorový olej pro mazání vzduchových a plynových kompresorů a průmyslových převodovek.				
LUBLINE® COMP 150	150	0,900	ISO VG 150, 6743: L-DAB, DIN 51506: VBL, VCL	10 l; 30 l; 180 kg
Kompresorový olej pro mazání vzduchových a plynových kompresorů a průmyslových převodovek.				

Procesní oleje a obráběcí kapaliny

Název produktu	Průměrná hustota při 15 °C (kg/m³)	Výkonnostní normy	Distribované balení
LUBLINE® Cool BS 10	1,020	ISO 6743 ISO-L-MAE, hygienická norma TRGS 611	10 l; 30 l; 180 kg
Polosyntetická obráběcí kapalina mísitelná s vodou s velmi dlouhou životností určená pro soustružení, frézování, vrtání, řezání a broušení železných i neželezných kovů a AL slitin.			
LUBLINE® Cool BS 70	0,935	ISO 6743: ISO-L-MAA	10 l; 30 l; 180 kg
Obráběcí kapalina mísitelná s vodou pro soustružení, frézování, vrtání, řezání a broušení železných i neželezných kovů a AL slitin.			



Oleje biologicky odbouratelné

Název produktu	Viskozitní třída ISO VG	Průměrná hustota při 15 °C (kg/m ³)	Výkonnostní normy	Distribované balení
BIOOMA LES 68		0,890		10 l; 30 l; 180 kg
Výkonný biologicky odbouratelný olej pro ztrátové mazání vhodný zejména pro řetězy motorových pil a lesních těžebních strojů.				
BIOOMA SEP 7	7			10 l; 30 l; 180 kg
Biologicky odbouratelný olej určený pro separaci bednění při výrobě betonových dílů nebo při práci s obalovanou asfaltovou směsí.				
BIOOMA SEP 12	12			10 l; 30 l; 180 kg
Biologicky odbouratelný olej určený pro separaci bednění při výrobě betonových dílů nebo při práci s obalovanou asfaltovou směsí.				
BIOOMA LA 32; 46	32, 46			10 l; 30 l; 180 kg
Výkonný biologicky odbouratelný olej pro hydraulické systémy zejména vodních zařízení. Olej pro tepelné zatížení nepřekračující dlouhodobě 50 °C.				

Plastická maziva



Název produktu	Výkonnostní normy	Distribované balení
GREASELINE GREASE LI 2	NLGI 2, ISO 12924: L-XC(F)CHB2, DIN 51502: KP2K-30	400 g; 5 kg; 18 kg; 50 kg; 180 kg
Moderní univerzální vysokotlaké plastické mazivo, které obsahuje antioxidanty, inhibitory koroze a vysokotlaké (EP) a protioděrové (AW) přísady. Je možno jej použít v různých aplikacích a zajišťuje dobrou mechanickou stabilitu, dobrou přilnavost a únosnost mazacího filmu. Je vhodné pro silně zatěžovaná ložiska. Teplotní rozsah je -30 °C až +120 °C (maximálně +130 °C).		
GREASELINE GREASE LI 2X	NLGI 2, ISO 6743: ISO-L-XCDIB2, DIN 51502: KP2N-30; Volvo 97720	400 g; 5 kg; 18 kg; 50 kg; 180 kg
Výkonné moderní plastické mazivo, které je skutečným univerzálním produktem pro širokou škálu aplikací v automobilních aplikacích i v průmyslu a je primární volbou pro různé typy ložisek s vysokým zatížením a teplotních špiček až 220 °C. Je vhodné pro aplikace při působení vibrací a významně prodlužuje domazávací intervaly. Má výborné vysokoteplotní vlastnosti, velmi dobrou mechanickou stabilitu, vysokou únosnost mazacího filmu, dobrou přilnavost a dobrou ochranu proti korozi. Modrá barva pomáhá při identifikaci maziva a snižuje pravděpodobnost záměny. Teplotní rozsah je -30 °C až +140 °C (maximálně +220 °C).		

Název produktu	Výkonnostní normy	Distribované balení
GREASELINE GREASE CA 2 NEON	NLGI 2, ISO 12924: L-XC(F)CHB2, DIN 51502: KP2K-30	400 g; 5 kg; 18 kg; 50 kg; 180 kg
Speciální vysokotlaké plastické mazivo, které obsahuje polymer, antioxidanty, inhibitory koroze a vysokotlaké (EP) a protioděrové (AW) přísady. Grease Ca 2 NEON je vhodné pro mazání silně zatížených valivých a kluzných ložisek namáhaných velkými tlaky ve vlhkém a korozivním prostředí a má velmi dobrou přilnavost a odolnost vůči působení vody. I přes vysokou viskozitu základového oleje je mazivo snadno čerpatelné a vhodné pro většinu moderních centrálních mazacích systémů a také pro dlouhé domazávací intervaly. Neonově žlutá barva pomáhá při identifikaci maziva a snižuje pravděpodobnost záměny. Teplotní rozsah je -30 °C až +120 °C (maximálně +130 °C).		
GREASELINE GREASE LI 2M	NLGI 2, ISO 6743 ISO-L-XCCIB2, DIN 51502 KPF2K-30, MAN 285 Li-PF 2	400 g; 5 kg; 18 kg; 50 kg; 180 kg
Moderní univerzální vysokotlaké plastické mazivo, které obsahuje antioxidanty, inhibitory koroze a vysokotlaké (EP) a protioděrové (AW) přísady a 3 % siřníku molybdeničitého (MoS ₂). Je možno jej použít v různých aplikacích v rámci teplotních limitů a zajišťuje dobrou mechanickou stabilitu, dobrou přilnavost a únosnost mazacího filmu. Je také vhodné pro silně zatěžovaná ložiska ve vlhkém prostředí. Siřník molybdeničitý (MoS ₂) zajišťuje velmi dobrou odolnost a „nouzové mazání“ při mazání pomaloběžných nebo oscilačních ložisek. Není vhodný pro mazání ložisek s velkými rychlostmi. Teplotní rozsah je -30 °C až +120 °C (maximálně +130 °C).		
GREASELINE GREASE LI 1	NLGI 1, ISO 12924: L-XCCFB1, DIN 51502: KPIK-30	18 kg; 50 kg; 180 kg
Vysoce moderní vysokotlaké univerzální plastické mazivo, které může být použito k mazání valivých, kuličkových i kluzných ložisek v automobilních aplikacích i v průmyslu. Díky nižší konzistenci je také velmi vhodné pro použití v některých centrálních mazacích systémech a zajišťuje také dobrou přilnavost a čerpatelnost při nízkých teplotách. Je odolné vůči vysokým tlakům a vůči korozi. Teplotní rozsah je -30 °C až +120 °C (maximálně +130 °C).		
GREASELINE GREASE LI OOX	NLGI 00, ISO 6743 ISO-L-XCBIB00, DIN 51502 KP00G-35	5 kg; 18 kg; 50 kg; 180 kg
Moderní, vysoce výkonné plastické mazivo, které je vhodné pro použití v automobilních aplikacích i v průmyslu. Konzistence tohoto maziva je velmi vhodná pro použití v centrálních mazacích systémech, kde je předepsáno polotekuté mazivo a je také vhodné pro mazání některých převodovek. Teplotní rozsah je -35 °C až +100 °C (maximálně +120 °C).		
CARLINE LV 2-3	NLGI 2/3, ISO 6743/9 CCEA 2/3, DIN 51 502 K2/3K-30	350 g; 4,5 kg; 8 kg; 16 kg; 45 kg; 180 kg
Univerzální plastické mazivo určené pro mazání středně zatížených kluzných a valivých ložisek strojů a zařízení pracujících v běžných provozních podmínkách. Je vhodné pro rozsah pracovních teplot od -30 °C do +120 °C.		
CARLINE LV 2 EP	NLGI 2, ISO 6743/9 CCEB 2, DIN 51 502 KP2K-30	350 g; 4,5 kg; 8 kg; 16 kg; 45 kg; 180 kg
Víceúčelové vysokotlaké plastické mazivo pro mazání středně až zvýšeně zatížených kluzných a valivých ložisek mobilních strojů a zařízení, pracujících v podmínkách rázového zatížení, silných vibrací i v přítomnosti vody. Je vhodné pro rozsah pracovních teplot od -30 °C do +120 °C.		
CARLINE AK 2	NLGI 1/2, K 1/2G-30, ISO-L-X-CBHA1/2	350 g; 4,5 kg; 8 kg; 18 kg; 52 kg; 180 kg
Víceúčelové plastické mazivo pro mazání středně zatížených kluzných a valivých ložisek. Dobře odolává vlivu studené i horké vody. Je vhodné pro rozsah pracovních teplot od -30 °C do +100 °C.		
CARLINE K 3	NLGI 2/3, ISO 6743/9 CAHA 2/3 DIN 51 502 K2/3C-30	350 g; 4,5 kg; 8 kg; 16 kg; 45 kg; 180 kg
Plastické mazivo určené zejména k mazání kluzných, ale i valivých ložisek, malých ozubených převodů, a také dalších mazaných kontaktů pracujících za normálních tlaků. Je zvláště vhodné k mazání všech pohyblivých uložení, která pracují ve vlhkém prostředí nebo v přímém kontaktu s vodou. Je vhodné pro rozsah pracovních teplot od -30 °C do +70 °C.		
CARLINE G 3	NLGI 3, ISO 6743/9 CAHB 3, DIN 51 502 KF3C-30	350 g; 4,5 kg; 8 kg; 16 kg; 45 kg; 180 kg
Plastické mazivo určené především k mazání středně až vysoce zatížených kluzných uložení, kluzných vedení, čepů, pružin, řetězových článků a pomaloběžných valivých ložisek u všech druhů mechanismů. Je zvláště vhodné k mazání všech pohyblivých uložení, která pracují ve vlhkém prostředí nebo v přímém kontaktu s vodou. Je vhodné pro rozsah pracovních teplot od -30 °C do +70 °C.		



Teplonosné kapaliny



Název produktu	Použití	Varianty ředění	Distribované balení
Decotherm® E	topné a klimatizační systémy, tepelná čerpadla	E05, E15, E20, E30	5 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Zelená, čirá kapalina bez zápachu, mísitelná s vodou v každém poměru. Obsahuje monoethylenglykol, inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovač. Používá se do topných systémů v příslušném ředění vodou. Chrání topné systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody při ředění do 1:2, tj. cca na -18°C. Při použití v systémech s nuceným oběhem je nutno se řídit pokyny jejich výrobce. Spojení systému musí být dokonale provedeny, neboť Decotherm® E obsahuje účinné inhibitory koroze, zamezující tvorbě rzi. Případné netěsnosti se tedy nemohou samovolně utěsnit vznikajícími korozními zplodinami, jak se tomu děje u systému naplněného pouze vodou. Těsnění spojů musí být odolná působení glykolů. Životnost inhibitorů koroze je u vodou zředěného Decothermu po naplnění do topného systému cca 3 až 5 let, případně i více - závisí na konstrukci systému a jeho stavu při plnění kapaliny. Odpar vody ze systému se doplňuje před každou zimní sezónou. Po doplnění doporučujeme zkontrolovat bod tuhnutí náplně.			
Decotherm® E Stabil	topné a klimatizační systémy, tepelná čerpadla	E05, E15, E20, E30	5 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, mísitelná s vodou v každém poměru. Obsahuje monoethylenglykol, inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovač. Používá se do topných nebo solárních systémů v příslušném ředění vodou. Chrání systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody při ředění do 1:2, tj. cca na -18°C. Při použití v systémech s nuceným oběhem je nutno se řídit pokyny jejich výrobce. Spojení systému musí být dokonale provedeny, neboť Decotherm® E Stabil obsahuje účinné inhibitory koroze, zamezující tvorbě rzi. Případné netěsnosti se tedy nemohou samovolně utěsnit vznikajícími korozními zplodinami, jak se tomu děje u systému naplněného pouze vodou. Těsnění spojů musí být odolná působení glykolů. Životnost inhibitorů koroze je u vodou zředěného Decothermu E Stabil po naplnění do topného systému cca 3 až 5 let, případně i více - závisí na konstrukci systému a jeho stavu při plnění kapaliny. Odpar vody ze systému se doplňuje před každou zimní sezónou. Po doplnění doporučujeme zkontrolovat bod tuhnutí náplně.			
Decotherm® P	topné a klimatizační systémy, tepelná čerpadla	P20, P32	5 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Bezbarvá, čirá, ekologická kapalina bez zápachu, mísitelná s vodou v každém poměru. Obsahuje propylenglykol, inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovač. Neobsahuje dusitany, fosfáty a aminy. Je velmi dobře biologicky odbouratelná. Používá se do topných a chladicích systémů v příslušném ředění vodou. Chrání topné a chladicí systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody při ředění do 1:2, tj. cca na -15 °C. Při použití v systémech s nuceným oběhem je nutno se řídit pokyny jejich výrobce. Spojení musí být dokonale provedeny, neboť Decotherm® P obsahuje inhibitory koroze, zamezující tvorbě rzi. Případné netěsnosti se tedy nemohou samovolně utěsnit vznikajícími korozními zplodinami, jak se tomu děje u systému naplněného pouze vodou. Těsnění spojů musí být odolná působení glykolů. Životnost inhibitorů koroze je u vodou zředěného Decothermu P po naplnění do topného a chladicího systému cca 3 až 5 let, případně i více - závisí na konstrukci systému a jeho stavu při plnění kapaliny. Odpar vody ze systému se doplňuje před každou zimní sezónou; po doplnění doporučujeme zkontrolovat bod tuhnutí náplně.			

Název produktu	Použití	Varianty ředění	Distribované balení
Decotherm® FG	ohřev a chlazení – potravinářský průmysl	zakázkově	25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Bezbarvá, čirá, ekologická kapalina bez zápachu, mísitelná s vodou v každém poměru. Obsahuje propylenglykol, inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovače. Je velmi dobře biologicky odbouratelná. Používá se zejména jako teplotnosné médium do uzavřených chladicích systémů v potravinářském průmyslu. Chrání systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody při ředění do 1:2, tj. cca na -15°C. Při použití v systémech s nuceným oběhem je nutno se řídit pokyny jejich výrobce. Spoje systému musí být dokonale provedeny, neboť Decotherm® FG obsahuje účinné inhibitory koroze, zamezující tvorbě rzi. Případné netěsnosti se tedy nemohou samovolně utěsnit vznikajícími korozními zplodinami, jak se tomu děje u systému naplněného pouze vodou. Těsnění spojů musí být odolná působení glykolů. Životnost inhibitorů koroze je u vodou zředěného Decothermu FG po naplnění do topného systému cca 3 až 5 let, případně i více - závisí na konstrukci systému a jeho stavu při plnění kapalinou. Odpar vody ze systému se pravidelně doplňuje. Po doplnění doporučujeme zkontrolovat bod tuhnutí náplně.			
Decotherm® L	tepelná čerpadla	L15, L30	25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Modrá, mrazuvzdorná kapalina založená na lihové bázi. Je určena pro tepelná čerpadla a jiné chladicí a topné systémy projektované pro použití nemrznoucí kapaliny na bázi lihu. Při vhodném naředění vodou zajišťuje velmi dobrý přenos tepla. Kapalina má nízkou viskozitu, proto je nenáročná na typ čerpadla. Dokonale chrání kovový materiál před korozí. Je použitelná pro všechny typy plastů. Není vhodná pro systémy obsahující pozink a pájku.			
Decosolar® P 32	klasické solární systémy	-32	25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Bezbarvá, čirá, ekologická kapalina bez zápachu, mísitelná s vodou v každém poměru. Obsahuje propylenglykol, inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovač. Neobsahuje dusitany, fosfáty a aminy. Je biologicky odbouratelná. Používá se do uzavřených solárních systémů v příslušném ředění vodou. Chrání solární systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody. Pracovní rozmezí -30°C až +150°C. Při použití v systémech s nuceným oběhem je nutno se řídit pokyny jejich výrobce. Spoje musí být dokonale provedeny, neboť Decosolar P 32 obsahuje inhibitory koroze, zamezující tvorbě rzi. Případné netěsnosti se tedy nemohou samovolně utěsnit vznikajícími korozními zplodinami, jak se tomu děje u systému naplněného pouze vodou. Těsnění spojů musí být odolná působení glykolů. Životnost inhibitorů koroze je cca 5 - 7 let, případně i více - závisí na konstrukci systému a jeho stavu při plnění kapalinou. Odpar vody ze systému se doplňuje cca 1x ročně. Po doplnění doporučujeme zkontrolovat bod tuhnutí náplně.			
Decosolar® P Plus 32	vakuové solární systémy	-32	25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Nažloutlá, čirá, mírně viskózní kapalina na bázi vodné směsi vyšších glykolů s vysokým bodem varu slabě alkalické reakce. Dále obsahuje inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovač. Neobsahuje sloučeniny bóru ani těžké kovy. Je velmi dobře biologicky odbouratelná. Je určena pro všechny typy solárních kolektorů. Především však do kolektorů vakuových s vysokou stagnační teplotou. Pracovní rozmezí -30°C až +260°C s tím, že je možné i krátkodobě přehřát až na 320°C (max. 6 hod.). Ideální z hlediska dlouhodobé životnosti korozních inhibitorů jsou trvale provozované teploty do +230°C. Pak je možné u odborně provozovaných systémů počítat s životností kapaliny až 10 let. Kapalina je „ready to use“ tzn., že se před plněním do systému již dále neředí vodou z důvodu zachování optimální korosně inhibiční účinnosti. V případě požadavku odběratele na jiné parametry nastavení bodu tuhnutí teplotnosné kapaliny doporučujeme toto konsultovat s výrobcem kapaliny. Doporučujeme provádět 1-krát ročně kontrolu teplotnosné kapaliny (bod tuhnutí a pH). To je možné provádět pomocí speciálních papírových testerů, pH-metru, titračně stanovením zbytkové alkality a použitím optického či digitálního refraktometru určeného na měření indexu lomu nD20. Tuto kontrolu může zákazníkům zajistit v rámci poskytovaného servisu i výrobce kapaliny.			
Decoclean	topné a klimatizační systémy	koncentrát	25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Oranžovožlutá, čirá kapalina určená pro čištění topných a chladicích systémů. Ředí se vodou na požadovanou koncentraci. Doba proplachu a koncentrace kapaliny jsou závislé na typu a intenzitě znečištění systému. Po vyčištění je třeba systém důkladně propláchnout vodou, zkontrolovat jeho těsnost a následně naplnit chladivem.			



AUTOCHEMIE

Náplně do ostřikovačů



Název produktu	Určeno pro	Distribované balení
CARLINE® Letní směs do ostřikovačů	všechna motorová vozidla včetně kolejových	1 l; 3 l; 5 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Směs do ostřikovačů automobilových skel a světlometů vč. polykarbonátových. Je určena pro letní provoz. Odstraňuje nečistoty způsobené provozem vozidla. Nenarušuje lak, pryž ani ostatní části karoserie. Příjemná svěží vůně.		
CARLINE® NANO Exclusive letní směs do ostřikovačů	všechna motorová vozidla včetně kolejových	4 l; 1000 l; volně l
Kvalitní mycí NANO kapalina pro dokonalé čištění čelních i zadních skel automobilů a světlometů. Obsahuje částice, které na povrchu skla snižují přilnavost vody a nečistot. Kapalina je vhodná i pro polykarbonátové světlometry. Výborně odstraňuje hmyz, mastnotu a prach. Doporučujeme NEŘEDIT! Dlouhodobým používáním vytváří efekt tekutých stěračů. Příjemná svěží vůně.		
CARLINE® Letní koncentrát 1:100	všechna motorová vozidla včetně kolejových	250 ml; 5 l; 25 l
Koncentrovaná letní směs do ostřikovačů s vůní. Obsahuje povrchové aktivní látky, které zaručují snadné odstranění zbytků hmyzu a ostatních nečistot. Ředí se vodou v poměru 1:100.		
CARLINE® Zimní směs do ostřikovačů -20 °C	všechna motorová vozidla včetně kolejových	1 l; 3 l; 5 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Směs do ostřikovačů automobilových skel a světlometů vč. polykarbonátových. Je určena pro zimní provoz. Odstraňuje nečistoty způsobené provozem vozidla. Nenarušuje lak, pryž ani ostatní části karoserie. Neobsahuje methanol. Příjemná svěží vůně.		
CARLINE® Zimní směs do ostřikovačů -30 °C	všechna motorová vozidla včetně kolejových	1 l; 3 l; 5 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Směs do ostřikovačů automobilových skel a světlometů vč. polykarbonátových. Je určena pro zimní provoz. Odstraňuje nečistoty způsobené provozem vozidla. Nenarušuje lak, pryž ani ostatní části karoserie. Neobsahuje methanol. Příjemná svěží vůně.		
CARLINE® Zimní směs do ostřikovačů -40 °C	všechna motorová vozidla včetně kolejových	1 l; 3 l; 5 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Směs do ostřikovačů automobilových skel a světlometů vč. polykarbonátových. Je určena pro zimní provoz. Odstraňuje nečistoty způsobené provozem vozidla. Nenarušuje lak, pryž ani ostatní části karoserie. Neobsahuje methanol. Příjemná svěží vůně.		
CARLINE® Zimní směs do ostřikovačů -80 °C	všechna motorová vozidla včetně kolejových	1 l; 3 l; 5 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Směs do ostřikovačů automobilových skel a světlometů vč. polykarbonátových. Je určena pro zimní provoz. Odstraňuje nečistoty způsobené provozem vozidla. Nenarušuje lak, pryž ani ostatní části karoserie. Neobsahuje methanol. Směs lze dále ředit vodou na požadovaný bod tuhnutí dle návodu na etiketě.		

Rozmrazovače

Název produktu	Distribované balení
CARLINE® Rozmrazovač zámků	50 ml
Pro okamžité uvolnění námrazy ze zamrzlých zámků a dveří automobilů při zimním provozu. Zabraňuje dalšímu zamrznutí a má dlouhodobý účinek. Rozmrazovač nepoškozuje gumová těsnění, plasty, pryž, lak ani ostatní hmoty na automobilech.	
CARLINE® Rozmrazovač skel	500 ml; 5 l
Pro rychlé rozmrazení zamrzlých skel, světlometů a zpětných zrcátek automobilů. Okamžitě odstraňuje námrazu a led. Má výborné čisticí účinky a zabraňuje opětovnému zamrznutí. Nenarušuje lak a gumové části karoserie. Nenapadá kov, plasty a polykarbonáty.	

Chladicí kapaliny



Název produktu	Výkonnostní normy	Distribované balení
CARLINE® Antifreeze Stabil	VW TL 774/B v antikoročních požadavcích, ASTM D1384, Afnor NF 15/601	1 l; 4 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Celoroční, koncentrovaná chladicí kapalina typu B založená na bázi monoethylenglykolu (MEG). Je určena pro chladicí okruhy starších typů osobních a nákladních automobilů a stroje s převládajícím podílem litiny a mosazi v chladicím okruhu. Obsahuje směs konvenčních inhibitorů koroze, odpěňovačů, stabilizátorů a dalších aditiv, zaměřenou na dlouhodobou ochranu částí chladicího systému proti korozi. Brání zamrznutí v zimním období a tvorbě úsad vodního kamene. Kapalina je mísitelná s ostatními chladicími kapalinami shodné specifikace. Výměnná lhůta dle doporučení výrobce vozidla, stroje, nebo zařízení. Obvykle po 2 až 3 letech provozu. Barva: čirá, lehce nažloutlá		
CARLINE® Antifreeze G11	VW TL 774 C, ASTM D3306, Daimler Chrysler 325.0, BMW N 600 69.0, BS 6580:1992, AFNOR NF R15-601	1 l; 4 l; 10 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Celoroční, koncentrovaná chladicí kapalina typu C (G11/G48) založená na bázi monoethylenglykolu (MEG). Je určena pro chladicí okruhy automobilů všech druhů a lze ji využít i jako teplotnosné médium pro vybrané topné systémy. Zabraňuje usazování vodního kamene. Kapalina je bez omezení mísitelná s ostatními chladicími kapalinami shodné specifikace. Barva: modrozelená		
CARLINE® Antifreeze G11 -30 °C	VW TL 774 C, ASTM D3306, Daimler Chrysler 325.0, BMW N 600 69.0, BS 6580:1992, AFNOR NF R15-601	1 l; 25 l, 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Celoroční již předřaděná chladicí kapalina typu C (G11/G48) založená na bázi monoethylenglykolu (MEG). Je určena pro chladicí okruhy automobilů všech druhů a lze ji využít i jako teplotnosné médium pro vybrané topné systémy. Obsahuje směs inhibitorů koroze zaměřenou na ochranu částí chladicího systému z barevných kovů, železa a litiny. Zabraňuje usazování vodního kamene. Kapalina je bez omezení mísitelná s ostatními chladicími kapalinami shodné specifikace. Barva: modrozelená		



Název produktu	Výkonnostní normy	Distribované balení
CARLINE® Antifreeze G11 FN	VW TL 774 C (ve všech sledovaných parametrech), ASTM D4985, ASTM D3306, MAN 324-NF, Daimler Chrysler 325.0, BMW N 600 69.0, BS 6580:199	25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Celoroční, koncentrovaná chladicí kapalina typu C (G11/G48) založená na bázi monoethylenglykolu (MEG). Je určena pro chladicí okruhy automobilů všech druhů a lze ji využít i jako teplotnosné médium pro vybrané topné systémy. Obsahuje směs organických a anorganických inhibitorů koroze zaměřenou na ochranu částí chladicího systému z barevných kovů, železa a litiny. Neobsahuje dusitany, aminy ani fosfáty. Zabraňuje usazování vodního kamene. Kapalina je mísitelná s ostatními chladicími kapalinami shodné specifikace. Barva: modrozelená		
CARLINE® Antifreeze G12+	VW TL 774 D/F (G12/G12+); AFNOR WFR 15-601; ASTM D3306; ASTM D4656; ASTM D4985; BS 6580; JASO M325; JIS K2234; NATO S-759; Önorm V5123; SAE J1034; Cummins IS series & N14; Mercedes-Benz MB 325.3; Detroit Diesel Power Cool Plus; Deutz-Motor 0199-99-1115; Deutz-MWM 0199-99-2091; Lancia Fiat 9,55523; Iveco standard 18-1830; Ford WSS-M97B44-D; Jaguar CMR 8229; Jaguar WSS-M97B44-D; Opel-GM GM6277M; Saab 6901599; John Deere JDMH5; Komatsu 07.892 (2001) MAN 324 typ SNF; Mazda MEZ 121C; Porsche TL-774 D (G12); PSA B 715110; Renault RNUR 41-01-001/S TypeD; Renault R.V.I. 4101001; Scania TB 145; Scania TI 2-98 08 13 TB; Liaz 61-O-0257	1 l; 4 l; 10 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Celoroční, koncentrovaná chladicí kapalina typu D (F) založená na bázi monoethylenglykolu (MEG). Obsahuje inhibitory koroze typu OAT (Organic Acid Technology) a neobsahuje silikáty, fosfáty ani aminy. Je určena pro chlazení moderních spalovacích motorů. Jedná se o většinu spalovacích motorů vyrobených po roce 2000. Barva: červená		
CARLINE® Antifreeze G12+ -30 °C	VW TL 774 D/F (G12/G12+); AFNOR WFR 15-601; ASTM D3306; ASTM D4656; ASTM D4985; BS 6580; JASO M325; JIS K2234; NATO S-759; Önorm V5123; SAE J1034; Cummins IS series & N14; Mercedes-Benz MB 325.3; Detroit Diesel Power Cool Plus; Deutz-Motor 0199-99-1115; Deutz-MWM 0199-99-2091; Lancia Fiat 9,55523; Iveco standard 18-1830; Ford WSS-M97B44-D; Jaguar CMR 8229; Jaguar WSS-M97B44-D; Opel-GM GM6277M; Saab 6901599; John Deere JDMH5; Komatsu 07.892 (2001) MAN 324 typ SNF; Mazda MEZ 121C; Porsche TL-774 D (G12); PSA B 715110; Renault RNUR 41-01-001/S TypeD; Renault R.V.I. 4101001; Scania TB 145; Scania TI 2-98 08 13 TB; Liaz 61-O-0257	1 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Celoroční již předředená chladicí kapalina typu D (F) založená na bázi monoethylenglykolu (MEG). Obsahuje inhibitory koroze typu OAT (Organic Acid Technology) a neobsahuje silikáty, fosfáty ani aminy. Je určena pro chlazení moderních spalovacích motorů. Jedná se o většinu spalovacích motorů vyrobených po roce 2000. Kapalina je určena k přímému použití do chladicí soustavy a není třeba ji dále ředit. Barva: červená		



Název produktu	Výkonnostní normy	Distribované balení
CARLINE® Antifreeze G12++	VW TL 774 G, MAN typ 324 Si-OAT, BS 6580, NATO S 759, ASTM D3306, ASTM D4340, CUNA NC 956-16, MB 325.5, 325.6, Scania TB 1451	25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Celoroční, koncentrovaná chladicí kapalina založená na bázi monoethylenglykolu (MEG) s inhibitory koroze typu Si-OAT (Organic Acid Technology), silikáty, stabilizátory a odpěňovači. Zajišťuje dlouhodobou ochranu chladicího systému proti korozi. Je volně mísitelná s kapalinami typu G12, G12+. Barva: fialovočervená		
CARLINE® Antifreeze G13	VW TL 774 J	1 l; 4 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Celoroční, koncentrovaná chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu (MEG) s inhibitory koroze typu OAT (Organic Acid Technology), stabilizátory, odpěňovači a obsahem glycerinu. Zajišťuje dlouhodobou ochranu chladicího systému proti korozi. Je volně mísitelná s kapalinami typu G12, G12+, G12++. Barva: fialovočervená		
CARLINE® Antifreeze K-J	Hyundai-KIA MS 591-08, Mazda MES MN 121K, Mitsubishi ES-X64217, Ssangyong SES-N-761, Renault 41-01-001-T, JIS K 2234, KS M 2142, BS 6580, ASTM D3306	1 l; 4 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Celoroční, koncentrovaná, bezsilikátová chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu (MEG) s inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovači. Je určena zejména pro chladicí systémy asijských automobilů. Zajišťuje dlouhodobou ochranu chladicího systému proti korozi, kavitaci a také velmi dobrý odvod tepla při jejím správném naředění. Barva: tmavozelená		
CARLINE® Antifreeze R	Renault 41-01-001 typ D, AFNOR NFR 15-601, BS 6580, ASTM D3306, SAE J 1034	1 l; 4 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Celoroční, koncentrovaná chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu (MEG) určena zejména pro chladicí okruhy osobních, užitkových i nákladních automobilů Renault. Obsahuje směs organických inhibitorů koroze zaměřenou na antikorozi ochranu hliníkových částí motoru, ale i částí z barevných kovů, železa a litiny. Neobsahuje fosfáty, aminy, nitridy ani borax. Zabraňuje usazování vodního kamene a zanášení chladicích systémů. Kapalina je bez omezení mísitelná s ostatními chladicími kapalinami stejného typu. Barva: žlutozelená		
CARLINE® Antifreeze PSA	PSA B71 5110/B71 5120, AFNOR NFR 15-601, ASTM D3306, BS 6580	1 l; 4 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Celoroční, koncentrovaná chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu (MEG) určena pro chladicí okruhy automobilů koncernu PSA - Peugeot a Citroen. Obsahuje směs inhibitorů koroze zaměřenou na antikorozi ochranu hliníkových částí motoru, ale i částí z barevných kovů, železa a litiny. Zabraňuje usazování vodního kamene a zanášení chladicích systémů. Kapalina je bez omezení mísitelná s ostatními chladicími kapalinami stejného typu. Barva: modrozelená		
CARLINE® Antifreeze HD (heavy duty)	ASTM D6210, BS 6580 (UK), SAE J 1034 (I), CUNA NC 956-16 (I), FVV Heft R 443 (D), Afnor R 15/601 (I) (F), EMPA (CH), UNE 26361-88 (E), JIS K 2234 (I) (J), KSM 2142 (K), EIL 1415 C (MIL.Italy), NATO S 759, CAT EC-1, Navistar B1 Type III, Cummins CES 14603, John Deere HD 24, MAN 324, Mercedes DBL 325, Detroit Diesel/SE 298, Land Rover C.S., GM 1825/1899 H.T., MTU 5048, Volvo Saab Scania 6901, Kenworth R 026-170-97, Mack 14GS7009, Freighliner 48-22880, New Holland WSN-M97B18 D, Paccar C.S., Peterbilt 8502.002, IVECO 18-1830	25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Celoroční, koncentrovaná chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu (MEG) s inhibitory koroze, stabilizátory, odpěňovači a dalšími aditivy. Je určena zejména pro velmi namáhané motory nákladních automobilů, autobusů a pracovních strojů. Plně odpovídá specifikaci normy ASTM D6210 pro zatěžované motory. Její vysoký obsah vhodných inhibitorů koroze, jako jsou molybdenany a dusitaný, zajišťuje dlouhodobou ochranu chladicího systému proti korozi. Barva: modrozelená		



Název produktu	Výkonnostní normy	Distribučované balení
CARLINE® Antifreeze HT (high temperature)	ASTM D6210-1FF(*), BS 6580, FVV Heft R 443, Afnor R 15/601, SAE J 1034, JIS K 2234, KSM 2142, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, EMPA, ASTM 3306, ASTM D4985, NATO S 759 E/L 1415c *(antikoroziční ochrana nad požadavky dané normou ASTM D6210-17)	25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Celoroční, koncentrovaná chladicí kapalina založená na bázi monoetylglykolu (MEG). Je vhodná zejména pro vysoce teplotně namáhané přeplňované motory a také pro motory používající jako palivo CNG. Obsahuje směs inhibitorů koroze na základě OAT (Organic Acid Technology), odpěňovačů, stabilizátorů a dalších aditiv, zaměřenou na ochranu částí chladicího systému z barevných kovů, železa a litiny. Brání vzniku kavitace koroze a tvorbě úsad vodního kamene. Neobsahuje dusitany, aminy ani fosfáty. Kapalina je mísitelná s ostatními chladicími kapalinami shodné specifikace. Barva: žlutozelená		
CARLINE® Antifreeze EKO	ASTM D5216, VW TL 521 76	1 l; 4 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Celoroční, koncentrovaná, ekologická chladicí kapalina na bázi monopropylenglykolu (MPG) určená pro motory osobních i nákladních automobilů. Obsahuje směs inhibitorů koroze, odpěňovačů, stabilizátorů a dalších aditiv zaměřenou na ochranu částí chladicího systému z barevných kovů, železa a litiny. Kapalina je mísitelná s ostatními chladicími kapalinami shodné specifikace. Barva: čirá, bezbarvá		
CARLINE® Antifreeze EKO EXTRA	ASTM D5216, VW TL 521 76 (KAROSA, IVECO, SOR, TEDOM, Mercedes Benz)	25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Celoroční, koncentrovaná, ekologická chladicí kapalina na bázi monopropylenglykolu (MPG) určená pro moderní typy motorů osobních a nákladních automobilů a také autobusů pro městský provoz. Obsahuje směs inhibitorů koroze, odpěňovačů, stabilizátorů a dalších aditiv, zaměřenou na ochranu částí chladicího systému z barevných kovů, železa a litiny. Kapalina je mísitelná s ostatními chladicími kapalinami shodné specifikace. Barva: červená		
CARLINE® Čistič chladicího systému viz sekce Technické kapaliny		

Brzdové kapaliny



Název produktu	Výkonnostní normy	Distribučované balení
CARLINE® DOT 3	FMVSS 116, SAE J 1703, ISO 4925 tř. 3, JIS K 2233 tř. 3	500 ml; 4 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Čirá, nažloutlá kapalina založená na bázi glykolů, glykoetherů, korozních aditiv a antioxidantů. Lze ji použít pro brzdové a spojkové systémy osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů, zemědělských a stavebních strojů, kde je tento typ kapaliny doporučován výrobcem. Kapalina je hygroskopická (váže vlhkost) a proto doporučujeme výměnu po 2 letech provozu, popřípadě po lhůtě stanovené výrobcem vozidla. Bod varu je min. 230 °C.		



Název produktu	Výkonnostní normy	Distribované balení
CARLINE® DOT 4	FMVSS 116, SAE J 1704, ISO 4925 tř. 4, JIS K 2233, ASTM D4052, ASTM D1121, ASTM D1123	500 ml; 4 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Čirá, nažloutlá kapalina určená pro moderní brzdové a spojkové kapalinové systémy osobních i nákladních automobilů, autobusů apod. Kapalina je hygroskopická (váže vlhkost) a proto doporučujeme výměnu po 2 letech provozu, popřípadě po lhůtě stanovené výrobcem vozidla. Bod varu je min. 260 °C.		
CARLINE® DOT 4 Plus	SAE J 1703/1704, ISO 4925 tř. 6, FMVSS 116, Škoda/VW 501.14, TL 766-Z, BMW: QV 341, GM: GMW 3356, PSA: STL S71 2114, Ford: WSS-M6C65-A2	500 ml; 4 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Čirá, nažloutlá kapalina založená na bázi glykolů, glykoetherů, korozních aditiv a antioxidantů. Lze ji použít pro brzdové systémy moderních osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů, zemědělských a stavebních strojů, kde je tento typ kapaliny doporučován výrobcem. Kapalina je hygroskopická (váže vlhkost) a proto doporučujeme výměnu po 2 letech provozu, popřípadě po lhůtě stanovené výrobcem vozidla. Je vhodná pro vozy se systémy ESP, ASC a ABS. Bod varu je min. 265 °C.		
CARLINE® DOT 5.1	FMVSS 116, ISO 4925 tř. 5.1	500 ml; 4 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně l
Čirá, nažloutlá kapalina založená na bázi glykolů, glykoetherů, korozních aditiv a antioxidantů. Lze ji použít pro brzdové systémy moderních osobních automobilů, kde je tento typ kapaliny doporučován výrobcem. Je vhodná pro vozy se systémy ESP, ASC a ABS. Bod varu je min. 260 °C.		

Aditiva



Název produktu	Distribované balení
CARLINE® Benzin aditiv	500 ml; 10 l
Přísada do benzínu, která zamezuje tvorbě mikrokrystallů ledu vznikajících z vody, obsažené v pohonných hmotách v palivovém systému motorových vozidel. Velmi vhodný k použití zejména v zimním období.	
CARLINE® Diesel aditiv winter nová receptura	125 ml; 500 ml; 5 l; 10 l; 60 l; 200 l
Aditivum do nafty, které zlepšuje CFPP teplotu filtrovatelnosti nafty, zlepšuje studený start, zlepšuje bod tuhnutí, snižuje spotřebu a redukuje rozměry krystalů parafínu za nízkých teplot.	



AUTOKOSMETIKA

Mechanické rozprašovače



Název produktu	Distribuované balení
CARLINE® Čistič skel	500 ml; 5 l; 25 l
Důkladně čistí všechna skla, smaltované části a odstraňuje vodní kámen. Lze použít na vnitřní i venkovní stranu skel. Nezanechává stopy. Bez námahy odstraňuje zbytky výfukových plynů, nikotinu, hmyzu, silikonu, vosku a mastnoty.	
CARLINE® Univerzální autočistič	500 ml; 5 l
Dokonalé hygienické čištění, dokonale rozpouští jakýkoli druh nečistoty. Nečistoty se rozpustí a mohou být následně jednoduše setřeny. Ošetřený povrch zůstane čistý a odmaštěný. Vhodný také pro domácí použití.	
CARLINE® Čistič motorů profi	500 ml; 5 l
Je určen pro odmašťování a čištění většiny omyvatelných materiálů. Vyčistí a odmastí motory, strojní zařízení, kovové a plastové díly. Čistí odolné povrchy podlahy od mastnoty a špíny, zbytků olejů, dehtů a ostatních nečistot.	
CARLINE® Odstraňovač hmyzu	500 ml; 5 l
Vysoce účinný přípravek k odstraňování hmyzu z čelních skel, nárazníků, reflektorů a ostatních částí karoserie automobilů a motocyklů. Není agresivní vůči laku a příslušenství, vhodný také pro použití před vjezdem do mycí linky.	
CARLINE® Čistič disků	500 ml; 5 l
Určen k čištění hliníkových i plechových disků kol a plastových poklic. Výborně odstraňuje špínu a usazeniny prachu z brzdových destiček; vynikající na kola z lehkých slitin. Lze také použít na vyčištění těžce odstranitelných skvrn a zašlé špíny v dílně i v domácnosti.	
CARLINE® Oživovač plastů a pneu	500 ml; 5 l
Určen k čištění plastových a gumových součástí karoserií. Oživuje, chrání a konzervuje plastové a gumové vnější části automobilů. Ochraňuje ošetřované části před atmosférickými a chemickými vlivy, prodlužuje jejich životnost a zanechává přirozený lesk nárazníků, spoilerů, plastových a gumových lišt a pneumatik. Působí také antistaticky a chrání před tvorbou trhlin, křehnutím a UV zářením. Snižuje tendenci k opětovnému zašpinění.	
CARLINE® Čistič kůže	500 ml; 5 l
Čisticí prostředek na kožená nebo koženková sedadla, povrchy z plastu a všechny omyvatelné plochy interiéru. Dokonale rozpouští jakýkoli druh nečistoty. Aktivní látky a přísady vyživují kůži a zanechávají ji příjemnou na pohled i na dotek a předcházejí stárnutí a blednutí kůže.	
CARLINE® Čistič potahů	500 ml; 5 l
Určen k čištění čalouněných částí interiéru, koberců a sedadel. Obsahuje aktivní látky pro dokonalé vyčištění nečistot. Přípravek má příjemnou vůni, působí samočinně, oživí barvy a nezanechává stopy.	



Tlakové spreje



Název produktu	Distribuované balení
CARLINE® Cockpit spray	400 ml
Určen k čištění, leštění a konzervaci ploch z gumových, plastových, kožených a koženkových materiálů, zejména palubních desek automobilů. Oživuje barvu, dodává svěží vůni a vytváří dlouhotrvající antistatický ochranný film. Vůně: jablko, cool fresh, vanilka, citron	
CARLINE® Rychlý start	400 ml
Určen pro startování všech druhů benzínových i naftových motorů u osobních a nákladních automobilů, v zemědělství i průmyslu. Obzvláště je určen pro tzv. studený start.	
CARLINE® Service oil	400 ml
Univerzální mazivo sloužící k mazání všech pohyblivých částí strojních mechanismů, pantů dveří, otočných součástí apod. Rozpouští stará maziva a uvolňuje zaschlé třecí plochy.	
CARLINE® Pěnový čistič interiérů	400 ml
Vysoce účinný pěnový přípravek, který důkladně vyčistí autopotahy, čalounění, koberce, plastové a chromové plochy apod. Čistí do hloubky vlákna a navrácí původní barvy. Odstraňuje silná znečištění (tuk, olej, asfaltové skvrny, apod.). Oživuje matné a zvětřelé plochy. Vhodný také pro domácí použití.	
CARLINE® Silíkol	400 ml
Silikonový olej, který je možné použít jako vysoce kvalitní kluzný prostředek určený pro automobily, motocykly, bicykly, lodě, strojní průmysl i domácnosti. Ideální pro kluzné, valivé a točivé zařízení. Neobsahuje tuky, oleje, ředidla a pryskyřice. Vytváří čistý film s vysokou tepelnou odolností. Chrání před zamrzáním a korozi.	
CARLINE® Čistič brzd	400 ml
Vysoce kvalitní speciální čistič s intenzivním čistícím účinkem pro čištění kotoučových brzd a částí brzd. Dále je ideální pro čištění zaolejovaných a mastných částí strojů. Odstraňuje beze zbytku mastnotu, prach a různé nečistoty.	
CARLINE® Pěnový čistič skel	400 ml
Vysoce účinný prostředek čistí veškeré skleněné povrchy, zrcadla, chromové a nerezové povrchy. Odstraňuje silná znečištění, tuk, olej, asfaltové skvrny, hmyz a mastnotu. Vhodný také pro domácí použití.	
CARLINE® Konzervační olej 101	400 ml
Multifunkční mazací a konzervační olej, který je vhodný k mazání a konzervaci elektrických spojů, kontaktů, zbraní, strojů, přístrojů, motorů, náhradních dílů, kontaktů akumulátorů, pantů, závitů apod. Vytváří na konzervovaných předmětech olejový film, který maže a současně dokonale chrání železné i neželezné kovy.	
CARLINE® Uvolňovač šroubů a rzi	400 ml
Přípravek slouží k uvolňování zarezlých šroubů a matek, k mazání všech třecích ploch jako jsou zámky, panty, řetězy, táhla, nářadí apod. Dokonale maže a chrání před korozi a proniká do nepřístupných míst. Zamezuje vrzání, skřípání a pískání.	
CARLINE® Kontaktol	400 ml
Přípravek dokonale odstraní zoxidované a sulfidové vrstvy z elektrických kontaktů. Čistí a chrání kontakty před korozi. Odstraňuje také vysoké přechodové odpory. Je vhodný i pro stříbrné a posříbřené kontakty a také pro dotekové materiály z barevných kovů. Použití také na vysoko i nízkofrekvenční přístroje, pro televizní, rádiové, měřicí přístroje a autoelektriku.	



Název produktu	Distribuované balení
CARLINE® Sprej proti kunám	400 ml
Chrání motorový prostor, kabely a dráty před kunami a jinými hlodavci. Vytváří průsvitnou lepkavou ochrannou vrstvu, která je odolná i slané vodě, zásadám a kyselinám. Díky svému složení je možno použít i na pohyblivé části. Účinnost přípravku po jeho aplikaci trvá cca 1 rok za předpokladu, že v této době nedojde k umytí motorového prostoru. Nezapáchá a je vhodný i pro použití v interiéru.	

Ostatní



Název produktu	Distribuované balení
CARLINE® Autošampon s voskem	1 l; 5 l; 25 l
Vysoce účinný mycí přípravek odstraňující houževnaté nečistoty ze všech vnějších částí osobních a nákladních automobilů. Obsahuje přírodní vosk CARNAUBA, který zajistí ošetřeným plochám vysoký lesk, ochranu a navrací původní barvy. Ideální přípravek po celý rok.	
CARLINE® Autošampon MAX	1 l; 5 l; 25 l
Vysoce účinný mycí přípravek odstraňující houževnaté nečistoty ze všech částí osobních a nákladních automobilů. Vysoká odmašťovací schopnost a aktivní pěna zajistí dokonalé a šetrné mytí.	
CARLINE® Servošampon R	750 g; 5 kg
Koncentrovaný přípravek, který se po naředění používá na mnoho hladkých i textilních povrchů pro mytí, čištění a odmaštění velkého množství nečistot. Je vhodný jako bezpečnější a ekologičtější náhrada běžně používaných rozpouštědel. Je určen k mytí, čištění a odmaštění mnoha druhů povrchů v automobilových a průmyslových provozech (včetně potravinářských) i v domácnosti. Vysoce účinný prostředek s aktivní pěnou odstraní i větší nános zašlých nečistot.	
CARLINE® Silikol s houbičkou	80 g
Přípravek určený k promazání gumového těsnění dveří a zavazadlového prostoru automobilu. Má výborné mazací účinky a zabraňuje přimrznutí těsnění. Vhodný zvláště v zimním období. Tuba s houbičkou umožňuje pohodlné a praktické dávkování.	
CARLINE® Leštěnka leštící	250 ml
Přípravek určený k ošetření, oživení a obnovení nových laků a metalízy. Obsahuje přírodní vosk CARNAUBA, který ošetřeným plochám dodá vysoký lesk a dlouhodobou ochranu laku. Neobsahuje abraziva.	
CARLINE® Leštěnka renovační	250 ml
Přípravek určený k ošetření, oživení a obnovení starých a starších (3 roky) autolaků. Obsahuje abraziva, která lehce odstraní všechny nečistoty, rez a různá probarvení. Obsahuje přírodní vosk CARNAUBA, který ošetřeným plochám dodá vysoký lesk a dlouhodobou ochranu až 12 měsíců. Navrací původní barvu.	
CARLINE® Čistič krbů	500 ml; 5 l
Extra silný prostředek speciálně vyvinutý pro rychlé a kvalitní vyčištění skel krbů a krbových kamen. Prostředek také výborně odstraňuje usazeniny, připálený tuk a kouřové zplodiny (mour, saze) z trub, krbů, roštů, grilů atd. Přípravek neškrábe čištěný povrch a nezanechává šmouhy, dodá jim lesk a zanechá příjemnou svěží vůni.	



TECHNICKÉ KAPALINY



Název produktu	Distribuované balení
CARLINE® Demineralizovaná voda	1 l; 3 l; 5 l; 25 l; volně l
Voda pro technické účely je upravena demineralizací. Obsahuje minimální množství kationů a anionů. Je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu a bez mechanických nečistot. Je určena především na ředění nízkotuhnoucích směsí, chladicích kapalin, kapalin do ostříkovačů, do napařovacích žehliček a v oboru fotografování.	
CARLINE® AdBlue®	5 l s flexi hubicí; 10 l s flexi hubicí; 25 l; 200 l; volně l
Snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech, a proto umožňuje splnění směrnice EURO 4 a současně umožňuje splnění směrnice EURO 5.	
CARLINE® Lihový přípravek	1 l; 10 l; 25 l; 50 kg; 160 kg; volně l
Lihový přípravek je bezbarvá kapalina s alkoholovým zápachem obsahující ethanol a denaturační činidla. Používá se pro technické účely jako náplň do lihových vaříčů, lihových barev a na čištění. V zimním období se používá do brzdových systémů nákladních automobilů a autobusů proti zamrznutí. Přípravek se obvykle používá neředěný. Vhodný pro použití do vzduchových brzd.	
CARLINE® Dezinfekční přípravek na ruce	500 ml; 3 l; 5 l; 25 l
Používá se k dezinfekci rukou a lze jej použít i k omytí nenasákových ploch a předmětů. Jedná se o registrovaný biocidní prostředek. Účinná látka: ethanol (CAS 64-17-5), 84 g/100 g výrobku. Jeho složení vychází z předpisu Světové zdravotnické organizace (WHO) pro přípravek určený k osobní hygieně a dezinfekci rukou.	
CARLINE® Arves oplachový	500 ml; 4 l; 9 l; 60 l; 200 l; volně l
Extra účinný čistící a odmašťovací prostředek určený zejména na odstraňování zvláště silných mastných nečistot z kovových a plastových povrchů motorového prostoru, strojních zařízení a nářadí. Lze jej použít ale i k čištění průmyslových podlah. Emulze přípravku na sebe váže mastné nečistoty a odplavuje je. Oplachuje se vodou. Nepoškozuje laky ani gumové materiály. Arves je velmi dobře využitelný např. v autoservisech, železničních opravárnách, mycích stolech nebo při čištění a úpravě povrchů před jejich lakováním.	
CARLINE® Čistič motorů X60	850 ml; 4,5 l; 9 l; 48 kg; 162 kg; volně l
Určen pro odmašťování a čištění většiny omyvatelných materiálů. Dokonale vyčistí a odmastí motory, strojní zařízení, kovové a plastové díly, podlahy od mastnoty, špíny, zbytků olejů, dehtů a ostatních nečistot. Je vhodný jako náplň do mycích stolů.	
CLEANLINE® BLF 60	850 ml; 4 l; 25 l; 60 l; 200 l
Nízko aromatický lakový benzín, který je určen pro široké spektrum aplikací, zejména pak pro bezoplachové čištění strojních součástí v průmyslu, autodílnách atp. Vyznačuje se především vynikající rozpouštěcí a odmašťovací schopností. Je vhodný zejména tam, kde je požadována vysoká rychlost odpařování.	
CARLINE® Technický benzínový čistič	700 g; 2 l; 3 l; 4 l; 9 l; 42 kg; 140 kg; volně kg
Technický benzínový čistič je výrobek pro technické účely např. čištění, odmašťování, do benzínových lamp, atd.	
CARLINE® Čistič chladicího systému	5 l; 25 l
Čistič chladicí soustavy je kyselý prostředek s obsahem inhibitorů koroze. Je určen pro účinné a bezpečné vyčištění chladicích soustav osobních a nákladních automobilů, autobusů a pracovních strojů. Odstraňuje úsady vazelin, olejů, vodního kamene a zplodiny koroze barevných kovů a železa. Při dodržení správného technologického postupu čištění, nedochází k poškození již čistých kovových ploch, pryžových těsnění, hadic, plastů či jiných materiálů použitých v chladicím systému.	



Název produktu	Distribuované balení
CARLINE® Těsnění chladičů	250 ml
Utěsňuje drobné netěsnosti chladiče, chladicího a topného systému, zabraňuje úbytkům chladicí kapaliny, neucpává průchodky a ventily v chladicím systému, nepoškozuje termostat, je vhodný pro všechny typy chladicích systémů. CARLINE® Těsnění chladičů lze použít pro všechny kapalinové chladicí systémy benzínových, naftových i LPG motorů, u kterých se objeví drobné netěsnosti, vhodné i jako prevence úniku chladicí kapaliny.	
CLEANLINE® CleanAqua K-Fe	5 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l
Velmi účinný čistící a odmašťovací prostředek určený k odstraňování nečistot z různých typů povrchů. Zejména pak z oceli, litiny, mědi, chemicky odolných plastů, pryže, atp. Obsahuje inhibitory koroze. Používá se naředěný vodou v daném poměru (1:20 až 1:50). Rozpouští rez, železitě a vápenatě usazeniny a emulguje tuky. Po vyčištění se důkladně oplachuje vodou.	
CLEANLINE® CleanAqua K-Al	5 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l
Velmi účinný čistící a odmašťovací prostředek určený k odstraňování nečistot z různých typů povrchů. Zejména pak z hliníku, chemicky odolných plastů, pryže, atp. Obsahuje inhibitory koroze. Používá se naředěný vodou v daném poměru. Rozpouští vápenatě usazeniny a emulguje tuky. Po vyčištění se důkladně oplachuje vodou.	
CLEANLINE® CleanAqua N	5 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l
Čistící a odmašťovací kapalina pro široké využití. Jedná se o vodu ředitelný, nehořlavý koncentrát. Je roztokem účinných tenzidů a anorganických solí. Neobsahuje žádná chlorovaná rozpouštědla ani benzín. Používá se především tam, kde je požadavek na sníženou pěnovost přípravku. Lze jej použít v průmyslových ultrazvukových pračkách, do kartáčových podlahových strojů na mytí podlah všech druhů v garážích, halách, servisech, supermarketech, na rozpouštění některých druhů sprejových barev na betonu, omítkách, kamenech a vagonch kolejové dopravy. Dále jej lze použít k čištění filtrů tiskařských zařízení od zaschlých barev a na další odmašťování povrchů, kde je vhodné alkalické prostředí. Ředí se v poměru 1:10 až 1:50 dle použití.	
CLEANLINE® CleanAqua A11	5 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l
Velmi účinný čistící a odmašťovací prostředek pro průmyslové využití, ředitelný vodou na alkalický roztok. Rozsahem hodnoty pH 11-12. Jedná se o koncentrovanou kapalinu, jejíž ředění se provádí dle typu čistěného povrchu (koncentrát až 1:40). Nanáší se stříkáním, roztřením nebo ponorem, nechá se působit několik minut dle intenzity znečištění a následně se opláchne proudem vody. Čistí zašpiněné povrchy, podlahy, stroje a zařízení v autoopravnách, garážích, tiskárnách, průmyslových závodech a dílnách. Použitelný jako náhrada chlorovaných uhlovodíků a benzínu při odmašťování a čištění.	
CLEANLINE® CleanAqua A125	5 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l
Velmi účinný čistící a odmašťovací prostředek pro průmyslové využití, ředitelný vodou na alkalický roztok. Rozsahem hodnoty pH 12-13. Jedná se o koncentrovanou kapalinu, jejíž ředění se provádí dle typu čistěného povrchu (koncentrát až 1:40). Nanáší se stříkáním, roztřením nebo ponorem, nechá se působit několik minut dle intenzity znečištění a následně se opláchne proudem vody. Čistí zašpiněné povrchy, podlahy, stroje a zařízení v autoopravnách, garážích, tiskárnách, průmyslových závodech a dílnách. Použitelný jako náhrada chlorovaných uhlovodíků a benzínu při odmašťování a čištění.	
ASPHALTLINE® Penetrák ALP	4,5 kg; 9 kg; 160 kg
Nátěr k napouštění betonových nebo omítkových podkladů pod asfaltové izolační krytiny a asfaltové izolace.	



DOPLŇKOVÝ SORTIMENT



Název produktu	Distribuované balení
CARLINE® Zimní balíček malý	fólie
1x Rozmrazovač skel 500 ml, 1x Rozmrazovač zámků, 1x Škrabka na sklo	
CARLINE® Zimní balíček velký	krabice
1x Zimní směs do ostřikovačů -20 °C 1 l, 1x Rozmrazovač skel 500 ml, 1x Rozmrazovač zámků, 1x Utěrka Unilea, 1x Škrabka na sklo	
CARLINE® Letní balíček Ostřikovač	krabice
1x Letní směs do ostřikovačů 1 l, 1x Odstraňovač hmyzu 500 ml, 5x Utěrka Unilea	
CARLINE® Letní balíček Autošampon	krabice
1x Autošampon s voskem 1 l, 1x Odstraňovač hmyzu 500 ml, 5x Utěrka Unilea	
CARLINE® Letní balíček Garden	krabice
1x Garden BIO 68 1 l, 1x Garden 2T 500 ml, 5x Utěrka Unilea	
CARLINE® Mycí pasta	500 g; 5 kg
Produkt nové generace čistících prostředků na ruce pro střední až těžké znečištění. Dokonale odstraní zejména plastická maziva, oleje, tuky, mastnoty, je PH neutrální, biologicky odbouratelný.	
Kanystř PHM	5 l; 10 l; 20 l
Plastový kanystř na pohonné hmoty vyrobený z HDPE.	
Lékárna CARLINE®	
Autolékárna podle vyhlášky č. 341/2014 Sb.	
Houba mycí Double	
Mycí oboustranná (jemná, hrubá) houba pro snadné mytí auta o rozměru 190 × 110 mm.	
Houba mycí MAXI	
Mycí houba pro snadné mytí auta ve větší velikosti 250 × 120 mm.	
Utěrka Unilea	
Vysoce kvalitní utěrky. Slouží k leštění palubních desek, vnějších plastů, nárazníků, karoserie, pneumatik, televize, nábytku, apod. Mají vysokou savost a stabilitu.	
Škrabka se smetáčkem a gumou	
Víceúčelová, rozkládací škrabka na sníh a led se smetáčkem.	
Škrabka SUPER	
Plastová škrabka na sníh a led klasické konstrukce s gumovými břity.	
Stěrka dlouhá s houbou – kovová EU	
Stěrka s houbou je vhodná pro mytí skel a jiných hladkých povrchů.	

SLUŽBY



01/ DISTRIBUCE POHONNÝCH HMOT

Naše společnost je registrovaným distributorem pohonných hmot, které pro naše odběratele zajišťujeme z terminálů Unipetrolu RPA s.r.o. a Čepa a.s. Dodávané pohonné hmoty splňují příslušné národní a evropské normy a původ každé nákladky - dodávky je deklarován příslušným atestem o jakosti produktu.



02/ CHLADICÍ KAPALINY PRO DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

Naše společnost je významným dodavatelem chladicích kapalin pro provozovatele městské a meziměstské autobusové dopravy. Díky dlouholetým zkušenostem a přímé účasti na testování v provozu jsme schopni zajistit i kompletní servis spojený s tímto druhem dodávek.



03/ LOGISTIKA

Naše společnost má oprávnění k vnitrostátní i mezinárodní silniční přepravě zboží pro vlastní i cizí potřeby. Disponujeme řadou vozidel umožňujících odvoz nákladů do 25000 kg.



04/ ROZBORY PALIV A MAZIV

Rozborem paliv a maziv se zjišťuje čistota oleje, mikroskopické stanovení velikosti a počtu částic (ČSN 656081), filtrace na membránovém filtru v laboratoři, pracovní postup.



05/ FILTRACE OLEJŮ

Pro hodnocení čistoty provozních kapalin existuje více klasifikačních systémů, nejrozšířenější jsou normy ISO 4406 (odpovídá ČSN 65 6206) nebo NAS 1638.



06/ TRIBOTECHNICKÁ DIAGNOSTIKA

Tribotechnická diagnostika obsahuje hodnocení stavu oleje nebo maziva, dále hodnocení stavu stroje a následně návrh optimálního řešení údržby stroje.



07/ KONZULTACE A PORADENSKÁ ČINNOST

V oblasti aplikace maziv provádíme zpracování mazacích plánů a konzultace v oblasti náhrad maziv. Poradíme Vám s výběrem vhodného oleje či maziva do osobního, nákladního auta, stavebního stroje či zemědělské techniky.



08/ KOMPLEXNÍ PÉČE O NÁPLNĚ STROJŮ

Ve spolupráci s certifikovanou laboratoří optimalizujeme a provádíme servisní činnost v oblasti péče o provozní náplně strojů.




09/ SLEDOVÁNÍ STAVU A KVALITY OBRÁBĚCÍCH KAPALIN

Naše společnost poskytuje svým zákazníkům kompletní servis obráběcích kapalin, který zahrnuje:

- Dodávky
- Vyčištění stroje a systému
- Plnění systému
- Sledování kvality obráběcích kapalin
- Doaditivace

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



CARLINE®

Sortiment produktů pro motoristy – automobilové oleje, autochemie, autokosmetika, čističe a doplňkový sortiment.



GREASELINE®

Plastická maziva pro automotive i průmysl.




ASPHALTLINE®

Asfaltové výrobky pro střešní systémy a spodní stavby.



LUBLINE®

Průmyslové oleje, řezné oleje a obráběcí kapaliny.



CLEANLINE®

Sortiment čisticích a odmašťovacích kapalin pro automotive i průmysl.



BIOOMA

Sortiment biologicky odbouratelných produktů.