



FF 6105

FANFARO TRD-W UHPD



Odpovídá požadavkům
/ specifikacím / produktům:

SAE 10W-40
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL
ACEA E7/A3/B4
VOLVO VDS-3 MAN M 3275
MB Approval 228.3 MTU Type 2
MACK EO-N MACK EO-M Plus
RENAULT RLD-2 JASO DH-1
CUMMINS CES 20076/77/78
CATERPILLAR ECF-2/ECF-1a GLOBAL DHD-1
DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC-III

Balení

5 L (FF6105-5) 7 L (FF6105-7)
10 L (FF6105-10) 20 L (FF6105-20)
60 L (FF6105-60) 208 L (FF6105-DR)
1000 L (FF6105-IBC)

FANFARO TRD-W UHPD - je polosyntetický motorový olej typu UHPD, který splňuje nejvyšší výkonnostní standardy pro velké nákladní automobily. Určeno pro provozovatele vozového parku nákladních automobilů, kteří hledají nejlepší

Vlastnosti:

Název	Metoda	Jednotka	Výsledek
Třída SAE			10W-40
Hustota při 15°C	D 1298	kg/m ³	870
Viskozita při 40 °C	D 445	cSt	102,02
Viskozita při 100 °C	D 445	cSt	14,40
Viskozita při -25°C	D 5293	CP	6950
Viskozitní index	D 2270		145
Bod vzplanutí COC	D 92	°C	224
Bod tuhnutí	D 97	°C	-42
TBN	D 2896	mgKOH/g	10,86

* For more information please contact our sales department.